Для облицовки фасадов применяются металлосайдинг, производства ЗАО "МКМ". Все облицовочные материалы, производства ЗАО "МКМ" выполнены с защитно-декоративным полимерным покрытием. Горизонтальный монтаж сайдинга начинается с установки начальной планки. Планки начальные ПН крепятся к несу обрешетки винтом с цветным оголовком с помощью оцинкованных самосверлящих винтов 4,2х16 мм. Для облицовки внешних и внутренних углов применяются фасонные комплектующие изделия, изготовленные по ТУ 883-43481825-04, СТО 43481825 065-2006. Крепление фасонных комплектующих изделий также должно выполнят с помощью оцинкованных саморезов 4,8х28 с окрашенной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины непосредственно на облицовочный материал.
Часть фасонных изделий (отливов планок, наличников и т.д.) крепится к несущим профилям оцинкованными саморезами 4,2х16мм через монтажное облицовочное материал. Крепление сайдинга, скрытое с помощью оцинкованных саморезов 4,2х16мм. Конструктивные решения фасадов приведены на приложенных чертежах.

Ведомость чертежей комплекта АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	БЭСП.0147-ЭС.АС
2	Здание ОПУ. План на отм. 0.000 до реконструкции. Экспликация помещений.	БЭСП.0147-ЭС.АС1
3	Здание ОПУ. План на отм. 0.000 после реконструкции. Экспликация помещений.	БЭСП.0147-ЭС.АС1-1
4	Разрез 1-1, Разрез 2-2, Разрез 3-3 до реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС2
5	Разрез 1-1, Разрез 2-2, Разрез 3-3 после реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС2-1
6	План подвесного потолка на отметке +3.700. Спецификация материалов.	БЭСП.0147-ЭС.АС3
7	Ведомость отделки помещений.	БЭСП.0147-ЭС.АС4
8	Фасад А-В, Фасад В-А до реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС5
9	Фасад А-В, Фасад В-А после реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС5-1
10	Фасад 1-2, Фасад 2-1 до реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС6
11	Фасад 1-2, Фасад 2-1 после реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС6-1
12	Детали устройства утепленного вентилируемого фасада	БЭСП.0147-ЭС.АС7 - БЭСП.0147-ЭС.АС7-2
13	Спецификация материалов на вентилируемый фасад	БЭСП.0147-ЭС.АС8
14	Ведомость объемов работ и материалов по реконструкции здания	БЭСП.0147-ЭС.АС9 - БЭСП.0147-ЭС.АС9-1

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование
ГОСТ 26433-91	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
ГОСТ 8240-97	Пасок для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 9179-77	Известь строительная. Технические условия.
ГОСТ 28196-89	Краски водно-дисперсионные. Технические условия.
ГОСТ 30674-99	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей
ГОСТ 6787-87-90	Керамические плитки для полов

ООО "Росэлектромонтаж" настоящим свидетельствует о том, что предоставляемые документы соответствуют всем требованиям. действующим на дату выпуска норм и правилам, включая правила пожарной безопасности техники безопасности и пожаровзрывобезопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна

Гл. инж. проекта
/Рябцев В.В./

Изм.	Лист	№докумнта	Подпись	Дата
Разраб.		Семенов		12.12.
Проверил		Иванцов		12.12.
Н.контр.		Грибцов		12.12.
ГИП		Рябцев		12.12.

БЭСП.0147-ЭС.АС

Общие данные

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 2 | Листов 2

ПС 110/10кВ ГПП

ООО ДЭК "Росэлектромонтаж"

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Перв. примен.

Справ. №